





SISTEMA VENTANA – VENTANA 5 CAMARAS









VENTANA	SISTEMA	Perfilería	Incluye Maneta
	5 Cámaras	60 mm	SI
	MATERIAL	Numero de Hojas	Refuerzo Interior
	PVC	2h	1,5 mm
	ACABADO	Apertura hoja IZQ	Apertura. hoja DCHA
	Blanco	Batiente	Oscilo-Batiente
CAJON	MODELO	Material Lama	Material Terminal
	Cuadrado 18,5 cm	Aluminio	Aluminio
	Material Cajón	Material Guía	Modelo Lama
	PVC	PVC	Curva – 45 mm
HERRAJE	Marca HERRAJE	Tipo de Herraje	Puntos de seguridad
	AXOR	Perimetral Acero	7 cierres con bulones <i>Basado en ventana de 2h</i>
VIDRIO	Marca VIDRIO	Tipo Acristalam.	Acabado
	AGC	4 / 16 AR / 4i	Transparente
MARCO	HOJA	VIDRIO (4/16AR/4i)	CAJON
			



SISTEMA VENTANA – VENTANA 5 CAMARAS



Informe de resultados

	<p>Permeabilidad al aire acorde a PN-EN 1026:12207 Clase 4</p>		<p>Carga dispositivo seguridad acorde a PN-EN 14609:2006 350 APTO</p>
	<p>Estanqueidad al agua acorde a PN-EN 1027:12208 Clase 5A</p>		<p>Transmitancia térmica acorde a PN-EN ISO 10077-2 1,4W/(m²k)</p>
	<p>Resistencia al viento acorde a PN-EN 12211:12210 Clase C5</p>		<p>Aislamiento acústico acorde a PN-EN 14351-1+A1 32 (-1:-5)dB</p>