



Ficha técnica tableros acorazadas
Puertas Bamar, S.L

FICHA TÉCNICA TABLERO ACORAZADAS

- Estructura:

Modelo	Tablero	Rechapado	Adhesivo	Pantografiado	Acabado
Sapelly	MDF 5 mm	Chapa sapelly natural 0.6 mm espesor aprox.	PVA		Barniz: fondo+terminación
Sapelly decorado (**)	MDF 5 mm	Chapa sapelly natural 0.6 mm espesor aprox.	PVA		Barniz: fondo+terminación
Roble	MDF 5 mm	Chapa roble natural 0.6 mm espesor aprox.	PVA		Barniz: fondo+terminación
Roble horizontal	MDF 5 mm	Chapa roble natural largueros verticales y centro transversal	PVA		Barniz: fondo+terminación
VT4	MDF 5 mm			4 líneas horizontales asimétricas	Lacado: Fondo+terminación
VT5	MDF 5 mm			4 líneas horizontales simétricas	Lacado: Fondo+terminación
VT6	MDF 5 mm			2 líneas verticales y cuatro horizontales	Lacado: Fondo+terminación
VT7	MDF 5 mm			2 líneas verticales y 5 horizontales asimétricas	Lacado: Fondo+terminación
Bamarfoil roble	MDF 5 mm	Bamarfoil roble	PUR		
Vinilo nogal	MDF 5 mm	Vinilo nogal	PUR		
Vinilo cedro gris	MDF 5 mm	Vinilo cedro gris	PUR		
Vinilo olmo	MDF 5 mm	Vinilo olmo	PUR		

(**) Decoración moldura de plastón dos cuadros



Ficha técnica tableros acorazadas
Puertas Bamar, S.L

- **Recubrimiento VINILO:**
 - ✓ Vinilo con acabado decorativo. Indicado para cubrir sustratos de madera y derivados.
 - ✓ Uso previsto: laminado de superficies para uso interior.

Propiedades y ensayos:

<i>Resistencia química</i>	<i>1 C</i>	<i>DIN 68861/1</i>
<i>Protección contra el desgaste</i>	<i>Mín. 400 vueltas</i>	<i>Abrasión Taber CS 10</i>
<i>Resistencia al agua</i>	<i>Exposición a largo plazo</i>	<i>Sin modificaciones</i>
<i>Calor seco</i>	<i>7 C (=100° C)</i>	<i>DIN 68861/7</i>
<i>Calor húmedo</i>	<i>8 A (=100° C)</i>	<i>DIN 68861/8</i>
<i>Resistencia a la exposición solar</i>	<i>≥5</i>	<i>ISO 4892-2, DIN EN 105 B 02</i>

***Esta información y la descripción de los datos técnicos anteriores son confiables pero no están garantizadas.*

**** Los datos que aparecen en esta ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia profesional actual. Debido a los cambios normativos que puedan producirse esta ficha técnica puede verse modificada. Esta información, no supone una garantía del producto ni su adaptabilidad para determinados usos.*